



WXUTS

Artículo No.: T0051321099

Rápido. Preciso. Inteligente.

Las pinzas desoldadoras inteligentes WXUTS de Weller con potencia de 150 W y 24 V están diseñadas para la soldadura y desoldadura exigentes de componentes de 2 caras con mayores requisitos de potencia. El nuevo y mejorado diseño ergonómico de empuñadura suave proporciona más comodidad y mayor precisión gracias a la corta distancia entre la punta y el mango. El bloque deslizante paralelo garantiza una mayor productividad gracias a las puntas de pinza preajustadas por pares y listas para su uso inmediato.

KEY FEATURES

- + Alto rendimiento**
 - Tiempo de calentamiento extremadamente corto: 10 seg.
 - Excelente tiempo de respuesta
- + Máxima precisión**
 - Máxima precisión en el proceso de soldadura gracias a la corta distancia entre la punta y el mango y al diseño optimizado de la punta.
 - Posicionamiento preciso gracias a la exclusiva guía paralela de la punta
 - No es necesaria la alineación tras el cambio de punta gracias al diseño preajustado por pares
 - Funciones de ajuste con llave Allen: 1.5 mm posible en caso necesario (ajuste del ángulo de rotación de $\pm 80^\circ$ + ajuste de la longitud vertical de ± 1.2 mm)
 - Las puntas de pinza desoldadoras inteligentes permiten el desplazamiento automático de la punta
- + Pinza desoldadora inteligente única para aplicaciones de alta potencia, 150 W, 24 V**
Admite aplicaciones de desoldadura de alta potencia
- + Cambio de puntas más rápido**
El sistema de puntas de soldadura Active Cartridge permite cambiar fácilmente la punta de soldadura incluso en caliente, sin necesidad de una herramienta adicional ni de realizar más ajustes.
- + Control visual del proceso mediante la función de señal RGB**
Fácil identificación de las herramientas.
Posibilidad de combinar los colores.
(Elija entre 12 colores)

DATOS TÉCNICOS

Temps de chauffage approximatif (50-350 °C/120-660 °F)	10 sec
ESD Segura	Si
Especificaciones militares	Si
El consumo de energía	150 W
Descanso de seguridad	WSR210
Rango de temperatura °C	100 - 450 °C
Rango de temperatura °F	200 - 850 °F
Rango de punta	RTWUS
Trazabilidad	Si
UPC	037103371225
Voltaje	24 VAC
Se Utiliza En	WXsmart
Product Family	Soldadores de la línea WXS