

## WR 3M

Artículo No.: T0053366699N



### KEY FEATURES

- + Detección automática de herramienta
- + Detección automática de herramienta
- + Detección automática de herramienta
- + Canal propio de vacío para recogida

## DATOS TÉCNICOS

Longitud	280mm
Dimensiones L x An x Al	280.0 x 240.0 x 103.0mm
Capacidad (l/min)	18 l/min
Desoldadura	Si
Toma de conexión equipotencial	Via 3.5mm pawl socket on back of device (hard-grounded)
ESD Segura	Si
Aire caliente (imagen)	Si
Cumple con IPC	(Punta a Tierra) Corresponde a IPC-J-001
Caudal máximo de aire caliente l/min (depende de la herramienta)	15 l/min
Nivel de ruido (a 1 m de distancia) dB(A)	0.7 bar
Número de Canales	3
Liberación de sobrecorriente	2 A
Potencia	360 W (400 W)
Precisión de temperatura °C	± 9°C
Precisión de temperatura °F	± 17°F
Rango de temperatura (en función de la herramienta)	93 - 454°C
Estabilidad de temperatura °C	± 2°C
Estabilidad de temperatura °F	± 4°F
Tipo de Punta	WT
UPC	037103305473
USB	Si
Voltaje	230V
Peso (Catálogo)	7.30 kg
Product Family	Estaciones de retrabajo, aire caliente y desoldadura