

## WR 2002

Artículo No.: T0053380699N



### KEY FEATURES

- + Kit pequeño de reparación para todas las aplicaciones de retrabajo
- + No es posible el funcionamiento simultáneo del aire caliente con un cautín de desoldadura
- + No es posible el funcionamiento simultáneo del aire caliente con un cautín de desoldadura

## DATOS TÉCNICOS

Longitud	273mm
Dimensiones L x An x Al	273.0 x 235.0 x 102.0mm
Identificación automática de herramientas	Si
Capacidad (l/min)	18 l/min
Desoldadura	Si
Toma de conexión equipotencial	Via 3.5mm jack bush (initial state-hard-grounded)
ESD Segura	Si
Aire caliente (imagen)	Si
Cumple con IPC	(Punta a Tierra) Corresponde a IPC-J-001D
Caudal máximo de aire caliente l/min (depende de la herramienta)	10 l/min
Nivel de ruido (a 1 m de distancia) dB(A)	0.7 bar
Número de Canales	2
Liberación de sobrecorriente	1,6 A
Potencia	250 W (300 W)
Precisión de temperatura °C	± 9°C
Precisión de temperatura °F	± 17°F
Precisión de temperatura aire caliente	± 30°C, ± 54°F
Estabilidad de temperatura °C	± 2°C
Estabilidad de temperatura °F	± 4°F
UPC	037103305527
Voltaje	230V
Peso (Catálogo)	6.70 kg
Product Family	Estaciones de retrabajo, aire caliente y desoldadura