

WR 2002

Artículo No.: T0053380699N



KEY FEATURES

- + Kit pequeño de reparación para todas las aplicaciones de retrabajo
- + No es posible el funcionamiento simultáneo del aire caliente con un caudín de desoldadura
- + No es posible el funcionamiento simultáneo del aire caliente con un caudín de desoldadura

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones L x An x Al	273.0 x 235.0 x 102.0mm
Identificación automática de herramientas	Si
Capacidad (l/min)	18 l/min
Desoldadura	Si
Toma de conexión equipotencial	Via 3.5mm Jack Bush (Initial State-Hard-Grounded)
ESD Segura	Si
Aire caliente (imagen)	Si
Cumple con IPC	(Punta a Tierra) Corresponde a IPC-J-001D
Caudal máximo de aire caliente l/min (depende de la herramienta)	10 l/min
Nivel de ruido (a 1 m de distancia) dB(A)	0.7 bar
Número de Canales	2
Liberación de sobrecorriente	1,6 A
Potencia	250 W (300 W)
Precisión de temperatura °C	± 9 °C
Precisión de temperatura °F	±17 °F
Precisión de temperatura aire caliente	±30 °C
Rango de temperatura °C	50 - 550 °C
Rango de temperatura °F	150 - 950 °F
Estabilidad de temperatura °C	±2 °C
Estabilidad de temperatura °F	±4 °F
UPC	037103305527
Voltaje	230 V
Peso (Catálogo)	6.70 kg