

WR2 120V

Artículo No.: WR2N
Unidad de Poder 2 canales, 200 W (300 W)

KEY FEATURES

- Estación de retrabajo multicanal autónoma digital - 120 V / 300 W
- 2 canales de herramientas independientes con reconocimiento automático de herramientas

DATOS TÉCNICOS

Longitud	280mm
Dimensiones L x An x Al	280.0 x 240.0 x 103.0mm
Identificación automática de herramientas	Si
Capacidad (l/min)	18 l/min
Desoldadura	Si
Toma de conexión equipotencial	Via 3.5mm jack bush (initial state-hard-grounded)
ESD Segura	Si
Aire caliente (imagen)	Si
Cumple con IPC	(Punta a Tierra) Corresponde a IPC-J-001
Caudal máximo de aire caliente l/min (depende de la herramienta)	10 l/min
Nivel de ruido (a 1 m de distancia) dB(A)	0.7 bar
Número de Canales	2
Liberación de sobrecorriente	1.6 A
Potencia	250 W (300 W)
Precisión de temperatura °C	± 9°C
Precisión de temperatura °F	± 17°F
Precisión de temperatura aire caliente	± 30°C, ± 54°F
Rango de temperatura (en función de la herramienta)	65 - 537°C
Estabilidad de temperatura °C	± 2°C
Estabilidad de temperatura °F	± 4°F
Tipo de Punta	WT
UPC	037103312365
USB	Si
Voltaje	120V
Peso (Catálogo)	5.60 kg
Product Family	Estaciones de retrabajo, aire caliente y desoldadura