



WR3000M Kit 120V

Artículo No.: WR3000MN

Unidad de Poder 3 canales, 360 W
(400 W)

KEY FEATURES

- + WR3M multicanal, aire caliente, desoldar, sistema de retrabajo de soldadura
- + 400 vatios de potencia en 3 canales controlados de forma independiente
- + Flexibilidad de aplicación con hasta 21 opciones de herramientas
- + Conectividad de PC y software de registro de datos incluido

DATOS TÉCNICOS

Longitud	280mm
Dimensiones L x An x Al	280.0 x 240.0 x 103.0mm
Identificación automática de herramientas	Si
Capacidad (l/min)	18 l/min
Desoldadura	Si
Compensación de potencial	Si
Toma de conexión equipotencial	Via 3.5mm pawl socket on back of device (hard-grounded)
ESD Segura	Si
Aire caliente (imagen)	Si
Cumple con IPC	(Punta a Tierra) Corresponde a IPC-J-001
Caudal máximo de aire caliente l/min (depende de la herramienta)	15 l/min
Nivel de ruido (a 1 m de distancia) dB(A)	0.7 bar
Número de Canales	3
Liberación de sobrecorriente	2.0 A
Potencia	400 W
Precisión de temperatura °C	± 9°C
Precisión de temperatura °F	± 17°F
Rango de temperatura (en función de la herramienta)	93 - 454°C
Rango de temperatura °C	93 - 454 °C
Rango de temperatura °F	200 - 850 °F
Estabilidad de temperatura °C	± 2°C
Estabilidad de temperatura °F	± 4°F
Tipo de Punta	WT
UPC	037103304001
USB	Si
Peso (Catálogo)	7.30 kg
Product Family	Estaciones de retrabajo, aire caliente y desoldadura