WXD2020 Kit 120V

Artículo No.: WXD2020N
Estación para Soldar y Desoldar 2 canales, 200 W (255 W)

KEY FEATURES

- Estación de soldadura y desoldadura WXD 2, 2 canales con WXDP 120 y soldador WXP 120
- Herramientas para soldar y desoldar con tecnología WX inteligente
- Requiere conexión a suministro de aire comprimido externo
- Eficiencia energética: modo de espera automático para herramientas
- Pantalla de cristal protegida contra ESD patentada. Configuración simple y rápida del parámetro de soldadura.
- Modos de espera y apagado automático para ahorrar energía
- Control periférico de placas WHP 1000 / WHP 3000 y extractores de humos Zero Smog 4V y 6V

DATOS TÉCNICOS

Longitud	174mm
Dimensiones L x An x Al	174.0 x 154.0 x 135.0mm
Consumo de aire	35 l/min
Presión del Aire	58 - 87 psi
Connexion d'air comprimé (diamètre extérieur)	6.0mm
Accessoire de connexion d'air comprimé	Aire comprimido seco y sin aceite
Desoldadura	Si
Toma de conexión equipotencial	Via 3.5mm pawl socket on back of device
ESD Segura	Si
Fusible	T2A
Interfaz	1x USB, 2x RS232, 1x Switching Output
Nivel de ruido (a 1 m de distancia) dB(A)	0.7 bar
Número de Canales	2
Presión Operativa	4 - 6 bar 54 - 87 psi
Potencia	200 W (255 W)
Precisión de temperatura °C	± 9°C
Precisión de temperatura °F	± 17°F
Rango de temperatura (en función de la herramienta)	93 - 454°C
Rango de temperatura °C	93 - 454 °C
Rango de temperatura °F	199 - 849 °F
Estabilidad de temperatura °C	± 2°C
Estabilidad de temperatura °F	± 4°F
Tipo de Punta	WX
UPC	037103305275
USB	Interfaz USB para actualizaciones de firmware, parametrización y monitorización Interfaz USB compatible con todos los tipos de unidades flash USB estándar
Peso (Catálogo)	3.80 kg
Product Family	Estaciones de retrabajo, aire caliente y desoldadura