



Estación de Retrabajo 3 canales, 420 W (600 W)

Artículo No.: WXR3001N

KEY FEATURES

- + Unidad de potencia WXR 3, 3 canales con soldador de aire caliente WXHAP 200, soldador WXDP 120 y soldador WXP 65
- + Compatible con todas las herramientas, accesorios y periféricos WX

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones L x An x Al	273.0 x 235.0 x 102.0mm
Capacidad (l/min)	18 l/min
Toma de conexión equipotencial	Via 3.5mm Pawl Socket on Back of Device (Hard-Grounded)
ESD Segura	Si
Interfaz	1x USB, 2x RS232, 2x Switching Output
Cumple con IPC	Si
Caudal máximo de aire caliente l/min (depende de la herramienta)	15 l/min
Volumen máximo	0.7 bar
Número de Canales	3
Liberación de sobrecorriente	2.0 A
Potencia	420 W (600 W)
Precisión de temperatura °C	± 9 °C
Precisión de temperatura °F	±17 °F
Precisión de temperatura aire caliente	± 30 °C
Rango de temperatura °C	100 - 450 °C (550 °C)
Rango de temperatura °F	200 - 850 °F (999 °F)
Estabilidad de temperatura °C	±2 °C
Estabilidad de temperatura °F	±4 °F
Tipo de Punta	LT RTM RTW WX XHT XNT XT
UPC	037103304261
USB	Interfaz USB para actualizaciones de firmware, parametrización y monitorización Interfaz USB compatible con todos los tipos de unidades flash USB estándar
Voltaje	120 V