



## WXMT Set

Artículo No.: T0051317899N  
Pinzas de microdesoldadura WXMT  
con soporte de seguridad

## KEY FEATURES

- + Pinzas delgadas para excelentes resultados de soldadura/desoldadura con las estaciones de retrabajo WR 3M y WR 2 (como la estación WT 2M)
- + Las puntas de soldadura RTW se cambian de forma rápida y sencilla
- + Tiempo de calentamiento extremadamente corto
- + Memorización de parámetros como temperaturas de espera o tiempo automático de desconexión
- + El sensor de movimiento contribuye a reducir los costos de propiedad
- + Las puntas de soldadura RTW se cambian de forma rápida y sencilla
- + El sistema (cartucho) activo de punta permite cambiar la punta de soldadura incluso con un cautín caliente
- + Tiempo de calentamiento extremadamente corto
- + Función de espera

## DATOS TÉCNICOS

Temps de chauffage approximatif (50-350 °C/120-660 °F)	3 sec
Desoldadura	Si
ESD Segura	Si
Potencia	80 W
Cantidad Por Paquete	1
Rango de temperatura (en función de la herramienta)	93 - 454°C
Rango de temperatura °C	100 - 450 °C
Rango de temperatura °F	200 - 850 °F
Rango de punta	RTW
Tipo de Punta	RTW WX
UPC	4003019422579
Se Utiliza En	WX1 WX2 WXA2 WXD2 WXR3
Product Family	Pinzas para desoldar