



Kit Zero Smog TL 1

Artículo No.: ZEROSMOGTLKIT1N

Unidad de extracción de humos con brazo flexible de extracción, tubo de extracción, válvula de cierre con soportes de montaje a banco, interruptor remoto y boquilla de embudo

El sistema de extracción de humos Zero Smog TL está específicamente diseñado para un funcionamiento permanente en entornos industriales. Con su diseño compacto, es perfecto para ser usado como un pequeño sistema central y purifica el aire de hasta 2 puestos de trabajo. La turbina EC sin escobillas que no requiere mantenimiento permite extraer humos de forma continua.

KEY FEATURES

- + Prefiltro de polvo fino F7 y filtro HEPA H13 con una superficie excepcionalmente amplia de 2.4 m² para una mayor vida útil
- + Ajustes de velocidad variable para controlar la succión según sus necesidades específicas
- + Bajos niveles de emisión de ruido para un espacio de trabajo silencioso
- + Compatible con el sistema Easy Click 60 que le dará una mayor flexibilidad para ajustarse a la perfección a los requisitos de su lugar de trabajo
- + Para conectar a una estación WX/WT, se requiere un T0058768767 WT Hub
- + Unidad portátil de extracción de humos para colocar debajo del banco o junto al mismo
- + Disponible como versión de 120 V: CBCA112G02G6512115

