


# Kit ZeroSmog 4V 1 Embudo, 100/120 V

Artículo No.: T0053662299N
Extracción de humos ZeroSmog 4V con embudo (Kit 1)

El kit de embudo 1 para la unidad de extracción de humos ZeroSmog 4V es fácil de instalar y manejar. Está diseñado para su uso como sistema central de dimensiones reducidas. El kit se suministra íntegro con un tubo flexible, un brazo flexible, una boquilla de embudo, una válvula y un soporte, todos listos para su instalación en la zona de trabajo. Una turbina potente que apenas requiere mantenimiento permite extraer humos de forma continua a razón de 230 m3/h. Con el ajuste de control de flujo constante, la velocidad de la turbina se adapta para evitar un exceso de potencia de succión, lo que contribuye a ahorrar energía.

## KEY FEATURES

- Este sistema de extracción de humos de bajo consumo purifica el aire en hasta cuatro puestos de trabajo; incluye una boquilla en forma de embudo para aplicaciones en las que sea necesario cubrir una superficie mayor, y dicha boquilla se puede colocar directamente sobre la mesa de trabajo.
- Viene equipado con un filtro de partículas HEPA H13 y un prefiltro de polvo fino F7
- El control de flujo constante (CFC) garantiza una regulación automática del flujo de aire para cada una de las zonas de trabajo, independientemente de la interconexión entre las mismas
- Control electrónico de filtros con alarma óptica y acústica de filtro
- Bajos niveles de ruido para un entorno de trabajo tranquilo
- Puerto RS232; se puede controlar a distancia mediante un mando a distancia (accesorio opcional) o desde un ordenador con conexión RS232
- Comprobación de eficiencia vía puerto USB
- 4 ruedas para facilitar el traslado de la unidad
- Para conectar a una estación WX/WT, se requiere un T0058768767 WT Hub

# DATOS TÉCNICOS

| | |
|---|---|
| Longitud | 345mm |
| Dimensiones L x An x Al | 345.0 x 325.0 x 505.0mm |
| Filtre compact | Filtro de partículas H13, filtro de gas de banda ancha (50% carbón activado + 50% Chemisorb) |
| ESD Segura | Si |
| Fusible | T1.6A |
| Vacío máximo del soplador (Pa) | 2,700 Pa |
| Capacidad Máxima | 1–4 Workstations |
| Vacío Máximo | 2,700 Pa |
| Potencia | 275 VA |
| UPC | 037103310781 |
| USB | El puerto USB se puede usar para cargar actualizaciones de firmware, ejecutar pruebas de eficiencia y registrar datos. No deje el medio USB insertado durante más de 2 minutos. Una vez transcurrido este tiempo, el módulo USB se apagará automáticamente. |
| Voltaje | 100-120V |
| Peso (Catálogo) | 19 kg |
| Product Family | Extracción de volumen de humos de soldadura 1-4 estaciones de trabajo |