

## WR 300MER

Artículo No.: T0053368870N



### KEY FEATURES

- + Gran kit multiusos para todo tipo de tareas de reparación
- + Cautín de desoldadura DSX 120 para aplicaciones en horizontal
- + Cautín de desoldadura DSX 120 para aplicaciones en horizontal

## DATOS TÉCNICOS

Longitud	280mm
Dimensiones L x An x Al	280.0 x 240.0 x 103.0mm
Capacidad (l/min)	18 l/min
Desoldadura	Si
Toma de conexión equipotencial	Via 3.5mm Jack Bush (Initial State-Hard-Grounded)
Aire caliente (imagen)	Si
Cumple con IPC	(Punta a Tierra) Corresponde a IPC-J-001D
Caudal máximo de aire caliente l/min (depende de la herramienta)	15 l/min
Número de Canales	3
Liberación de sobrecorriente	2.0 A
Potencia	400 W
Precisión de temperatura °C	± 9°C
Precisión de temperatura °F	± 17°F
Rango de temperatura °C	50 - 550 °C
Rango de temperatura °F	150 - 950 °F
USB	Si
Voltaje	230 V
Peso (Catálogo)	7.30 kg
Product Family	Estaciones de retrabajo, aire caliente y desoldadura