



Unidad de Poder 1 canal, 200 W

Artículo No.: T0053417399N

KEY FEATURES

- + Resistente pantalla táctil de cristal con seguridad ESD
- + De uso intuitivo gracias a su ruedecilla presionable con tecla de entrada y guía para el dedo
- + Navegación de menús multilingüe
- + Precisión optimizada y mejor estabilidad gracias al sensor en el caudín de soldadura
- + Medio de almacenamiento para la parametrización específica de la herramienta en la pieza de mano
- + Alto grado de funcionalidad
- + No requiere soporte de seguridad con función Stop & Go gracias al sensor de aceleración integrado
- + Precisión optimizada y mejor estabilidad gracias al sensor en el caudín de soldadura
- + Medio de almacenamiento para la parametrización específica de la herramienta en la pieza de mano

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones L x An x Al	174.0 x 154.0 x 135.0mm
Identificación automática de herramientas	Si
Controlador de sobremesa	Si
Compensación de potencial	Si
Toma de conexión equipotencial	Via 3.5mm Pawl Socket on Back of Device
ESD Segura	Si
Fusible	T2A
Interfaz	1x USB, 2x RS232, 1x Switching Output
Pantalla multilingüe	Si
Número de Canales	1
Potencia	200 W
Precisión de temperatura °C	± 9 °C
Precisión de temperatura °F	±9 °C
Rango de temperatura °C	100 - 550 °C
Rango de temperatura °F	212 - 1022 °F
Estabilidad de temperatura °C	±2 °C
Estabilidad de temperatura °F	±2 °C
Trazabilidad	Si
USB	Interfaz USB para actualizaciones de firmware, parametrización y monitorización Interfaz USB compatible con todos los tipos de unidades flash USB estándar