



WXR 3

Artículo No.: T0053500699N

KEY FEATURES

- + Controlador de capacidad de sobremesa (p. ej., sistemas Zero Smog)
- + Reconocimiento automático de herramienta y gestión de potencia
- + Compatible con todas las herramientas WX
- + LED azul de retroalimentación
- + Navegación de menús multilingüe
- + LED azul de retroalimentación
- + Navegación de menús multilingüe

DATOS TÉCNICOS

Longitud	273mm
Dimensiones L x An x Al	273.0 x 235.0 x 102.0mm
Capacidad (l/min)	18 l/min
Compensación de potencial	Si
Toma de conexión equipotencial	Via 3.5mm pawl socket on back of device (hard-grounded)
ESD Segura	Si
Interfaz	1x USB, 2x RS232, 2x Switching Output
Cumple con IPC	Si
Caudal máximo de aire caliente l/min (depende de la herramienta)	15 l/min
Nivel de ruido (a 1 m de distancia) dB(A)	0.7 bar
Pantalla multilingüe	Si
Número de Canales	3
Liberación de sobrecorriente	2 A
Potencia	420 W (600 W)
Precisión de temperatura °C	± 9°C
Precisión de temperatura °F	± 17°F
Precisión de temperatura aire caliente	± 30°C, ± 54°F
Rango de temperatura °C	100 - 450 °C (550 °C)
Rango de temperatura °F	200 - 850 °F (999 °F)
Estabilidad de temperatura °C	± 2°C
Estabilidad de temperatura °F	± 4°F
UPC	4003019435722
USB	Interfaz USB para actualizaciones de firmware, parametrización y monitorización. Interfaz USB compatible con todos los tipos de unidades flash USB estándar.
Voltaje	230V (50/60 Hz)
Peso (Catálogo)	6.70 kg
Product Family	Estaciones de retrabajo, aire caliente y desoldadura