WR 3000M

Artículo No.: T0053368399N

KEY FEATURES

- Unidad de potencia WR 3M, 3 canales, con cautín de soldadura WP 80, cautín de desoldadura DSV 80 y cautín de aire caliente HAP 200
- Gran kit multiusos para todo tipo de tareas de reparación
- Cautín de desoldadura DSX 80 para aplicaciones en horizontal

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones L x An x Al	280.0 x 240.0 x 103.0mm
Capacidad (l/min)	18 l/min
Desoldadura	Si
Toma de conexión equipotencial	Via 3.5mm Pawl Socket on Back of Device (Hard-Grounded)
ESD Segura	Si
Aire caliente (imagen)	Si
Cumple con IPC	(Punta a Tierra) Corresponde a IPC-J-001
Caudal máximo de aire caliente l/min (depende de la herramienta)	15 l/min
Nivel de ruido (a 1 m de distancia) dB(A)	0.7 bar
Número de Canales	3
Potencia	360 W (400 W)
Precisión de temperatura °C	± 9 °C
Precisión de temperatura °F	±17 °F
Rango de temperatura °C	50 - 550 °C
Rango de temperatura °F	150 - 950 °F
Estabilidad de temperatura °C	±2 °C
Estabilidad de temperatura °F	±4 °F
Tipo de Punta	WT
UPC	4003019417643
USB	Si
Voltaje	230 V
Peso (Catálogo)	7.30 kg