

## WXR 3032

Artículo No.: T0053503699N  
Estación de Retrabajo 3 canales, 420  
W (600 W)



## KEY FEATURES

- + Unidad de potencia WXR 3, 3 canales, con cautín de aire caliente WXHAP 200, cautín de desoldadura WXDV 120 y cautín de soldadura WXP 65

## DATOS TÉCNICOS

|  |  |
|--|--|
| Longitud   | 273mm  |
| Dimensiones L x An x Al  | 273.0 x 235.0 x 102.0mm  |
| Capacidad (l/min)  | 18 l/min   |
| Toma de conexión equipotencial                                   | Via 3.5mm pawl socket on back of device (hard-grounded)  |
| ESD Segura   | Si   |
| Interfaz   | 1x USB, 2x RS232, 2x Switching Output  |
| Caudal máximo de aire caliente l/min (depende de la herramienta) | 15 l/min   |
| Número de Canales  | 3  |
| Liberación de sobrecorriente                                     | 2 A  |
| Potencia   | 420 W (600 W)  |
| Precisión de temperatura °C                                      | ± 9°C  |
| Precisión de temperatura °F                                      | ± 17°F   |
| Precisión de temperatura aire caliente                           | ± 30°C, ± 54°F   |
| Rango de temperatura °C  | 100 - 450 °C (550 °C)  |
| Rango de temperatura °F  | 200 - 850 °F (999 °F)  |
| Estabilidad de temperatura °C                                    | ± 2°C  |
| Estabilidad de temperatura °F                                    | ± 4°F  |
| Tipo de Punta  | WX   |
| USB  | Interfaz USB para actualizaciones de firmware, parametrización y monitorización Interfaz USB compatible con todos los tipos de unidades flash USB estándar |
| Voltaje  | 230V (50/60 Hz)  |
| Peso (Catálogo)  | 6.70 kg  |
| Product Family   | Estaciones de retrabajo, aire caliente y desoldadura   |