

WXR 3032



Artículo No.: T0053503699N

KEY FEATURES

Unidad de potencia WXR 3, 3 canales, con cautín de aire caliente WXHAP 200, cautín de desoldadura WXDV 120 y cautín de soldadura WXP 65

DATOS TÉCNICOS

Longitud	273mm
Dimensiones L x An x Al	273.0 x 235.0 x 102.0mm
Capacidad (I/min)	18 l/min
Toma de conexión equipotencial	Via 3.5mm pawl socket on back of device (hard-grounded)
ESD Segura	Si
Interfaz	1x USB, 2x RS232, 2x Switching Output
Caudal máximo de aire caliente l/min (depende de la herramienta)	15 l/min
Nivel de ruido (a 1 m de distancia) dB(A)	0.7 bar
Número de Canales	3
Liberación de sobrecorriente	2 A
Potencia	420 W (600 W)
Precisión de temperatura °C	± 9°C
Precisión de temperatura °F	± 17°F
Precisión de temperatura aire caliente	± 30°C, ± 54°F
Rango de temperatura °C	100 - 450 °C (550 °C)
Rango de temperatura °F	200 - 850 °F (999 °F)
Estabilidad de temperatura °C	± 2°C
Estabilidad de temperatura °F	± 4°F
Tipo de Punta	WX
USB	Interfaz USB para actualizaciones de firmware, parametrización y monitorización Interfaz USB compatible con todos los tipos de unidades flash USB estándar
Voltaje	230V (50/60 Hz)
Peso (Catálogo)	6.70 kg
Product Family	Estaciones de retrabajo, aire caliente y desoldadura